



SL37.1


Имя: **Зажим соединительный плащечный**

1 болт M8, Al 6-95 мм² и Al 6-95 мм²

Тип: SL37.1

GTIN: 6418677414404

Описание: Зажимы применяются для соединения алюминиевого провода с алюминиевым, где отсутствует разрывное воздействие на провода. Плашки зажимов имеют продольное параллельное рифление. Нижняя часть корпуса защищает болты от коррозии. Установка нижней части зажима в ключ ST34 облегчает затяжку болтов. Для этих зажимов важен правильный момент затяжки. Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Болты – стальные, горячей оцинковки. Все зажимы предварительно зачищены и смазаны контактной смазкой. Зажим SL37.1 снабжен одним болтом M8.



Упаковка: 200/10800

Единица: PCS

Техническая спецификация

Электрические характеристики

Испытательное напряжение с крышкой 4 kV / 50 Hz / 1 min

Категории

ETIM Branch terminal

Механические характеристики

Tightening torque 22 Nm

Габариты

Масса 0.06 kg
Магистраль мм² Al 6-95
Проводник ответвления мм² Al 6-95
Диаметр проводника 3 ... 13 mm

Опции

Болт M8
Пластиковая крышка SP15

Обозначения на чертеже

d1 3-13
d2 3-13

ETIM

Material main conductor Aluminium
Material branch conductor Aluminium
Clamping channel opening main conductor Both sides open



Saves Your Energy

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

12.5.2016

2/2

SL37.1

Clamping channel opening branch conductor	Both sides open
Surface protection	Bare
Type of connection	Screwed connection

ООО "Энсто Рус"

Подсосенский переулок, д.
20, стр. 1
105062, г. Москва, Россия

Тел +7 495 258 5270
Факс +7 495 258 5269

www.ensto.ru